

ラップポン(トイレ)の設置

断水等により施設内のトイレが使用できない場合は、ラップポンを設置します。（福祉避難所等で使用します）

- ① ラップポンは必要に応じて避難所（福祉避難所等）へ配給されます。※各避難所には備蓄していません

ラク・アーム

(専用フレーム)

【約10kg】

ラップポン

トレッカー 【約15kg】

ラップポン消耗品セット

(フィルムロール・カラメルポリマー(凝固剤)・ウェットティッシュ)



- ② ラップポントレッカーを組み立てます。

(詳細は附属の説明書を確認してください)

- 1 底ふたを上にして置き
底ふたを外す



- 2 左右の脚を引き出す



- 3 ACアダプターを取り付け、ACアダプターとリモコンを
背面へ引き出す



- 4 補強棒とネジ2個を
はずす

* ラク・アームに乗せる場合は、脚不要のため④ 省略



- 5 左右の脚に補強棒を
取り付ける



- 6 本体を起こし、底ふた
を本体の真下に置く



- 7 フィルムロールを取り付ける (詳細は同封の「フィルムロールの交換」のとおり)

* 最初の1回目は片面が着圧されていませんので使用できません。

フィルムの内側に「STOP」が表示されたらすみやかにフィルムロールを交換してください



* バッテリーの電源
を入れたとき、残量
が少なければ充電
してください

ラップポン(トイレ)の設置

断水等により施設内のトイレが使用できない場合は、ラップポンを設置します。（福祉避難所等で使用します）

③ ラク・アーム（専用フレーム）を組み立てます。

- ① 背面フレームとアームフレームを長ネジ4本、ノブナット4個で止める



- ② アームフレームと補強板を短ネジ4本、ノブナット4個で止める
※ 附属の説明書ではトラッカーの底面に通すと記載されているが、トラッカーの商品が違うため通さない



- ③ 全てのネジ、ノブナットを附属のワッシャーで締める



- ④ ラク・アームにトラッカーをのせる
※ トラッカーの脚はしまう



消耗品セットの内容

- ・ フィルムロール 2ロール
1ロールあたり約50回対応
- ・ カタメルポリマー 2箱
1箱50袋入り
- ・ ウエットティッシュ 2袋
1袋100枚入り



ラップポンの使い方



- * 利用者が見える場所に「ラップポンの使い方」を掲示し、カタメルポリマー（凝固剤）とウエットティッシュを備え付けます。
- * カタメルポリマーやウェットティッシュには限りがあります。
1回の利用につきカタメルポリマーは1袋、ウェットティッシュは使いすぎないよう利用者へ伝えてください。
- * 着圧には90秒かかります。必ず着圧が終了してから取り出すよう伝えてください。
- * フィルムロールの内側に「STOP」の文字が表示された部分が出てきたら交換の合図です。すみやかに交換してください。