

苫小牧市消防本部
【 制電防寒ブルゾン 】

仕 様 書

1. 形 式・数 量 制電防寒ブルゾン

- ・ AZ9366-008 ネイビー
- ・ JIS T 8118 適合制電機能
- ・ 反射材使用 / 軽撥水加工 / 防風 / 保温
- ・ 数量：ブルゾン型 65着

2. 生 地

区 分	規 格	
表 地	生地名	制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング)
	品番	DD3106
	混紡率	ポリエステル 100%
	番手	75D × 75D
	密度	62 × 36
	カラー	008 C/# ネイビー
裏 地	生地名	SZ8701 ブロックフリース
(内衿)	カラー	C/# ブラック
裏 地	生地名	190Tタフタ
(胸・脇・左袖・内ポケット袋布)	カラー	C/# ブラック
裏 地	生地名	5070 防制電タフタ
(前・後身頃裏/袖裏/フード裏)	カラー	C/# ブラック
中 綿		100g
(袖裏/フード裏/外衿)		
*両面スパンボンド仕様		
中 綿		120g
(前後身頃裏)		
*両面スパンボンド仕様		

3. 材 料

区 分	規 格	
主 材 料	表地	制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング)
副 材 料	芯地 パンチ芯 フロントファスナー 胸ファスナー 引手リボン マジックテープ マジックテープ マジックテープ マジックテープ マジックテープ マジックテープ ドット釦 反射テープ 反射テープ 反射テープ ゴムロープ ゴムロープ先チップ ゴムロープストッパー ゴム ゴム	5VSOPTA(引手樹脂) VSMVC-36 DA EM 黒無地 1QN/2QM 20mm幅×4cm(コーナーカット) 1QN/2QM 20mm幅×7.5cm(コーナーカット) 1QN 20mm幅×4.5cm(コーナーカット) 2QM 20mm幅×9cm(コーナーカット) 1QN/2QM 20mm幅×6cm(コーナーカット) 2QM 40mm幅×10cm(コーナーカット) PL/L 24プレーン20 30mm巾 20mm巾 10mm巾 45mm幅 55mm幅
補 助 材 料	本縫糸 オーバーロック糸 背裏織ネーム ピスネーム サイズネーム 氏名片布 品質表示 ロックスピン 下げ札 バーコードシール 乾燥剤 検針済シール	ポリエステルスパン糸 50/3 ポリエステルスパン糸 60/2 SH-36723 TULTEX 28mm×60mm LX-PIE 001 09ZM-005 二つ折り 3cm×6.5cm上り 白 5インチ TULTEX 制電防寒 ケース用 袋用 袋用 (同等可能)
そ の 他	包装 畳み方	ボタン2個付き 二つ折り

4. 縫 製

ア： 各部の縫合は縫目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ： 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ： 糸調子は縫目が優良で縫い曲がりがないものとする。

エ： 縫目数は次の数値を標準とする。

地縫い運針数 13 針 / 3cm 間

飾りステッチ運針数 13 針 / 3cm 間

オ： 飾りステッチ幅は 0.1cm+0.6cm とし、特に指定する部分以外は端ミシンとする。

カ： カット前は 12 時間以上放反する。

キ： 地の目は、パターン指定通りにする。

5. 仕 様

- ・ 前身頃 前立て・持出し付き（マジックテープ 4 カ所・ドット釦 1 カ所留め）フロントファスナー、胸ヨーク・前脇切替仕様とする。
左胸に口幅 16.5cm 標準のフラップ付き（両胸ヨーク切替部分反射テープ）マジックテープ留め仕様の片玉縁ポケットを付け、
右胸には口幅 14.5cm 標準のファスナー付きポケットを付ける。
袋上り幅 15.5cm、深さ 15.5cm 標準のポケット袋を押える飾りステッチをする。
脇左右には口幅 17cm 標準の大型片玉縁ポケットを付ける。
左胸に縦 4.2cm×幅 10.2cm のメスマジック土台を付ける。
- ・ 前身頃裏 裏地タフタ内側に中綿仕様とし、配色ボーダーキルトステッチ始末し固定する。
- ・ 後身頃 後脇・腰切替 4 枚生地仕様とする。
腰切替部分に幅 1cm、長さ 20cm 標準の反射テープを縫い付ける。
- ・ 後身頃裏 裏地タフタ内側に中綿仕様とし、配色ボーダーキルトステッチ始末し固定する。
- ・ 裾 幅 6cm 標準の脇シャーリング仕様とする。
- ・ 袖口 カフス幅 5cm 標準のシャーリング仕様とし、幅 4.4cm、長さ 7cm 標準のマジックテープ留め仕様のタブを付ける。
- ・ 衿 二重衿仕様とし内衿裏にフリース生地を使用し、外衿表と身頃

の間にマジックテープ止め仕様のタブを付けフードを取り外し可能にする。

- ・ フード 後中心部分に取り外しを可能にする幅 2cm、長さ 6cm 標準のマジックテープを付ける。
フロント部分ドット釦留め仕様とし、左右にストッパー付きゴム紐を付けることにより顔周りのサイズ調整を可能にする。
- ・ フード裏 裏地タフタ内側に中綿仕様する。
- ・ 内ポケット 左胸内側に口幅 15cm、深さ 18cm 標準の片玉縁ポケットを付ける。
右胸内側に口幅 16cm、深さ 19cm 標準のパッチポケットを付ける。
- ・ 袖 右袖、前・後の 2 枚袖仕様とする。
左袖は前・後・上袖切替 3 枚袖仕様とする。
左上袖切替部分に反射テープを挟み付け、前袖部分に口幅 8.5cm、深さ 17cm 標準のペン差しポケットを付ける。
両袖口 13cm 標準上には幅 1cm の反射テープを付ける。

6. 仕 上 げ

- ・ 糸くずや糸端を完全に除去すること。
- ・ 汚れや織り傷キズのないこと。
- ・ アイロン当たりのないこと。(熱収縮)
- ・ 目飛び、縫い目曲がり、目外れのないこと。(縫目滑脱)
- ・ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いを確実に実施すること。

7. そ の 他

- ・ 本仕様書に記載されていない事項があっても当然行わなければならない事項であれば最高の技術を持って良心的に行うこと。
- ・ 同等品についても可能とするが、あらかじめ当消防本部の許可を得ること。
- ・ 納入場所については、当消防本部とする。
- ・ サイズについては、納入業者決定後、当消防本部が指示する。
- ・ この仕様書に定めのない事項は当消防本部の指示によること。
- ・ その他不明事項は、当消防本部の指示によること。

8. サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	76	76
肩 幅	51	53	55	57	59	61	63
袖 丈	56	58	60	62	64	65	66
胸 廻	120	125	130	135	140	146	152

9. 仕様絵画

【 正面 】



【 背面 】



10. プリント

【 背 面 】

- ・ 背中衿下 19cm（フードで被らない様）
- ・ シルバー反射プリント
- ・ 縦 9.4cm × 横 33cm



苫小牧市消防本部
【 制電防寒コート 】

仕 様 書

1. 形 式・数 量 制電防寒コート

- ・ AZ-9365-008 ネイビー
- ・ JIS T 8118 適合制電機能
- ・ 反射材使用 / 軽撥水加工 / 防風 / 保温
- ・ 数量：コート型 8 着

2. 生 地

区 分	規 格	
表 地	生地名	制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング)
	品番	DD3106
	混紡率	ポリエステル 100%
	番手	75D × 75D
	密度	62 × 36
	カラー	008 C/# ネイビー
裏 地	生地名	SZ8701 ブロックフリース
(内衿)	カラー	C/# ブラック
裏 地	生地名	190Tタフタ
(胸・脇・左袖・内ポケット袋布)	カラー	C/# ブラック
裏 地	生地名	5070 防制電タフタ
(前・後身頃裏/袖裏/フード裏)	カラー	C/# ブラック
中 綿		100g
(袖裏/フード裏/外衿)		
*両面スパンボンド仕様		
中 綿		120g
(前後身頃裏)		
*両面スパンボンド仕様		

3. 材 料

区 分	規 格	
主 材 料	表地	制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング)
副 材 料	芯地 パンチ芯 フロントファスナー 胸ファスナー 引手リボン マジックテープ マジックテープ マジックテープ マジックテープ マジックテープ マジックテープ ドット釦 反射テープ 反射テープ 反射テープ ゴムロープ ゴムロープ先チップ ゴムロープストッパー	5VSOPTA(引手樹脂) VSMVC-36 DA EM 黒無地 1QN/2QM 20mm幅×4cm(コーナーカット) 1QN/2QM 20mm幅×7.5cm(コーナーカット) 1QN 20mm幅×6cm(コーナーカット) 2QM 20mm幅×10cm(コーナーカット) 1QN/2QM 20mm幅×6cm(コーナーカット) 2QM 40mm幅×10cm(コーナーカット) PL/L 24プレーン20 30mm巾 20mm巾 10mm巾
補 助 材 料	本縫糸 オーバーロック糸 背裏織ネーム ピスネーム サイズネーム 氏名片布 品質表示 ロックスピン 下げ札 バーコードシール 乾燥剤 検針済シール	ポリエステルスパン糸 50/3 ポリエステルスパン糸 60/2 SH-36723 TULTEX 28mm×60mm LX-PIE 001 09ZM-005 二つ折り 3cm×6.5cm上り 白 5インチ TULTEX 制電防寒 ケース用 袋用 袋用 (同等可能)
そ の 他	包装 畳み方	ボタン2個付き 二つ折り

4. 縫 製

ア： 各部の縫合は縫目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ： 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ： 糸調子は縫目が優良で縫い曲がりがないものとする。

エ： 縫目数は次の数値を標準とする。

地縫い運針数 13 針 / 3cm 間

飾りステッチ運針数 13 針 / 3cm 間

オ： 飾りステッチ幅は 0.1cm+0.6cm とし、特に指定する部分以外は端ミシンとする。

カ： カット前は 12 時間以上放反する。

キ： 地の目は、パターン指定通りにする。

5. 仕 様

- ・ 前身頃 前立て・持出し付き（マジックテープ 4 カ所・ドット釦 1 カ所留め）フロントファスナー、胸ヨーク・前脇切替仕様とする。
左胸に口幅 16.5cm 標準のフラップ付き（両胸ヨーク切替部分反射テープ）マジックテープ留め仕様の片玉縁ポケットを付け、右胸には口幅 14.5cm 標準のファスナー付きポケットを付ける。
袋上り幅 15.5cm、深さ 15.5cm 標準のポケット袋を押える飾りステッチをする。
脇左右には口幅 17cm 標準の大型片玉縁ポケットを付ける。
左胸に縦 4.2cm×幅 10.2cm のメスマジック土台を付ける。
- ・ 前身頃裏 裏地タフタ内側に中綿仕様とし、配色ボーダーキルトステッチ始末し固定する。
- ・ 後身頃 後脇・腰切替 4 枚生地仕様とする。
腰切替部分に幅 1cm、長さ 20cm 標準の反射テープを縫い付ける。
- ・ 後身頃裏 裏地タフタ内側に中綿仕様とし、配色ボーダーキルトステッチ始末し固定する。
- ・ 裾 幅 2.5cm 標準の三つ折り仕様とする。
- ・ 袖口 幅 2.5cm 標準の三つ折り仕様とし、幅 2cm、長さ 6cm 標準のマジックテープ留め仕様のタブを付ける。
- ・ 衿 二重衿仕様とし内衿裏にフリース生地を使用し、外衿表と身頃の間マジックテープ止め仕様のタブを付けフードを取り外

- し可能にする。

・ フード 後中心部分に取り外しを可能にする幅 2cm、長さ 6cm 標準のマジックテープを付ける。
フロント部分ドット釦留め仕様とし、左右にストッパー付きゴム紐を付けることにより顔周りのサイズ調整を可能にする。
- ・ フード裏 裏地タフタ内側に中綿仕様する。
- ・ 内ポケット 左胸内側に口幅 15cm、深さ 18cm 標準の片玉縁ポケットを付ける。
右胸内側に口幅 16cm、深さ 19cm 標準のパッチポケットを付ける。
- ・ 袖 右袖、前・後の 2 枚袖仕様とする。
左袖は前・後・上袖切替 3 枚袖仕様とする。
左上袖切替部分に反射テープを挟み付け、前袖部分に口幅 8.5cm、深さ 17cm 標準のペン差しポケットを付ける。
両袖口 13cm 標準上には幅 1cm の反射テープを付ける。

6. 仕 上 げ

- ・ 糸くずや糸端を完全に除去すること。
- ・ 汚れや織り傷キズのないこと。
- ・ アイロン当たりのないこと。(熱収縮)
- ・ 目飛び、縫い目曲がり、目外れのないこと。(縫目滑脱)
- ・ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いを確実に実施すること。

7. そ の 他

- ・ 本仕様書に記載されていない事項があっても、当然行わなければならない事項であれば最高の技術を持って良心的に行うこと。
- ・ 同等品についても可能とするが、あらかじめ当消防本部の許可を得ること。
- ・ 納入場所については、当消防本部とする。
- ・ サイズについては、納入業者決定後、当消防本部が指示する。
- ・ この仕様書に定めのない事項は当消防本部の指示によること。
- ・ その他不明事項は、当消防本部の指示によること。

8. サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	79	81	83	85	87	89	89
肩 幅	51	53	55	57	59	61	63
袖 丈	56	58	60	62	64	65	66
胸 廻	120	125	130	135	140	146	152

9. 仕様絵画

【 正面 】



【 背面 】



10. プリント

【 背 面 】

- ・ 背中衿下 19cm (フードで被らない様)
- ・ シルバー反射プリント
- ・ 縦 9.4cm × 横 33cm



苫小牧市消防本部
【 制電防寒パンツ 】

仕 様 書

1. 形 式・数 量 制電防寒パンツ

- ・ AZ9367-008 ネイビー
- ・ JIS T 8118 適合制電機能
- ・ 反射材使用 / 軽撥水加工 / 防風 / 保温
- ・ 数量：59着

2. 生 地

区 分	規 格	
表 地	生地名 品番 混紡率 番手 密度 カラー	制電ポリエステルタフタ(裏 PU コーティング) DD3106 ポリエステル 100% 75D × 75D 62 × 36 008 C/# ネイビー
裏 地 (前ポケット袋・右後 ポケット袋)	生地名 カラー	190T タフタ C/# ブラック
裏 地 (前・後身頃裏)	生地名 カラー	5070 防制電タフタ C/# ブラック
トリコット起毛 (ウエストベルト裏)	生地名 カラー	QMB C/# ブラック
中 綿 (前後身頃裏) *両面スパンボンド仕 様		100g

3. 材 料

区 分	規 格	
主 材 料	表地	制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング)
副 材 料	芯地 パンチ芯 フロントファスナー ゴム マジックテープ マジックテープ(メス) マジックテープ(メス) ドット釦 反射テープ	THC 5CIF-C 40mm幅 1QN/2QM 20mm幅×5cm(コーナーカット) 1QN 20mm幅×6cm(コーナーカット) 2QM 20mm幅×13cm(コーナーカット) PL/L 24プレーン20 10mm巾
補 助 材 料	本縫糸 オーバーロック糸 黒反射ネーム 織ネーム サイズネーム 氏名片布 品質表示 ロックスピン 下げ札 バーコードシール 乾燥剤 検針済シール	ポリエステルスパン糸 50/3 ポリエステルスパン糸 60/2 SH-36725 TULTEX 25mm×28mm SH-36723 TULTEX 28mm×60mm 09ZM-005 二つ折り 3cm×6.5cm上り 白 5インチ TULTEX 制電防寒 ケース用 袋用 袋用 (同等可能)
そ の 他	包装 畳み方	ボタン2個付き 二つ折り

4. 縫 製

ア： 各部の縫合は縫目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ： 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ： 糸調子は縫目が優良で縫い曲がりがないものとする。

エ： 縫目数は次の数値を標準とする。

地縫い運針数 13 針 / 3cm 間

飾りステッチ運針数 13 針 / 3cm 間

オ： 飾りステッチ幅は 0.1cm+0.6cm とし、特に指定する部分以外は端ミシンとする。

カ： カット前は 12 時間以上放反する。

キ： 地の目は、パターン指定通りにする。

5. 仕 様

- ・前身頃
ノータックファスナー仕様とする。前左右に 17cm 標準の二重片玉縁ポケット仕様する。
前立てに芯を貼り、ファスナー二重縫い付けとする。身頃と地縫い返しをし、前立て端押え 4.5cm 標準の飾り縫いをする。
持出しは、身頃と持ち出しの間にファスナーを挟み縫いする。
表に一重縫いをする。
小股縫いは、地縫いし縫い代を左身頃側に倒し、表に一重飾りをする。
- ・ウエスト
前帯は幅 4.5cm 標準の仕様とし、ウエストベルト部の両脇をシャーリング仕様とする。
ベルトに芯を貼り、上がり巾を 4.5cm 標準とし一重飾りで挟み付ける。ドット釦留め仕様とし、身生地を挟み込み一重飾りをする。
左右の前身頃部、左右後脇部に幅 2cm、長さ 6.5cm、後身頃中心部に幅 5cm、長さ 7cm のベルトループを付ける。
- ・後身頃
膝裏切替 4 枚生地仕様とする。
右後部分に幅 6cm、長さ 18cm 標準のフラップ付き両玉縁ポケット仕様とし、フラップ中心部にマジックテープを付ける。
後合わせは、縫い代を表から見て左を高く、脇合わせは後身頃を高くして幅 0.1cm+0.3cm の二重飾りをする。
膝裏切替 1cm 下部分に、幅 1cm の反射テープを付ける。
- ・身頃裏
裏地タフタ内側に中綿仕様とし、配色ボーダーキルトステッチ始末し固定する。

- ・裾 裾の始末は幅 3cm 標準の身返し付き三つ折り仕様とし、幅 2.8cm、長さ 10cm 標準のマジックテープ留め仕様のタブを付ける。

6. 仕 上 げ

- ・糸くずや糸端を完全に除去すること。
- ・汚れや織り傷キズのないこと。
- ・アイロン当たりのないこと。(熱収縮)
- ・目飛び、縫い目曲がり、目外れのないこと。(縫目滑脱)
- ・縫い始め、縫い終わりの返し縫いを確実に実施すること。

7. そ の 他

- ・本仕様書に記載されていない事項があっても当然行わなければならない事項であれば最高の技術を持って良心的に行うこと。
- ・同等品についても可能とするが、あらかじめ当消防本部の許可を得ること。
- ・納入場所については、当消防本部とする。
- ・サイズについては、納入業者決定後、当消防本部が指示する。
- ・この仕様書に定めのない事項は当消防本部の指示によること。
- ・その他不明事項は、当消防本部の指示によること。

8. サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
ウエスト	62～65	70～93	76～101	84～109	92～117	100～125	108～133
適応サイズ	64～72	72～80	80～88	88～96	96～106	106～116	116～126
股下	75	77	77	77	77	77	77

9. 仕様絵画

【 正面 】



【 背面 】

